

Melavill Plus®

**Zusatzmittel zur Verbesserung
der Viskosität von Melavill®**

Produkt	Melavill Plus® ist ein Spezialzusatz zur Verbesserung der Viskosität von Melavill® bei kalten Temperaturen.
Anwendung	Melavill Plus® ist ein fester Zuschlagsstoff (Granulat – fein bis grob) welcher der heißverarbeitbaren, vergüteten Vergussmasse Melavill® zugegeben wird. Die so verbesserten Produkteigenschaften von Melavill® wirken sich positiv auf die Verarbeitbarkeit der Bitumen-Heißvergussmasse bei kalten Temperaturen aus und verbessern die Gleitfähigkeit beim Rammen der Spundwandelemente.
Verarbeitung	Melavill Plus® wird direkt dem Melavill®, die in dem dafür geeigneten indirekt beheizten Rührwerkskocher auf max. 200 °C erwärmt wird, in geringen Mengen beigegeben und homogen mit der Vergussmasse verrührt. Überhitzte Vergussmasse sollte nicht mehr verarbeitet werden. Die Zusatzmenge richtet sich nach der jeweiligen Außentemperatur. über 5°C: kein Zusatz erforderlich bis 0°C: ca. 1,5 % Zusatz unter 5°C: ca. 3,0 % Zusatz
Lagerung	Das Produkt ist original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV-Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit geschützt zu halten.

Sämtliche Angaben in dieser Produktinformation sind vom Hersteller übernommen und unverbindlich.